



Grafický manuál pro
držitele značky KLASA



Grafický manuál pro
držitele značky KLASA

Obsah

Úvod

A

A | 01 Úvodní slovo

B

Zna ka

- B | 01 Barevná a černobílá podoba zna ky
- B | 02 Rozkres zna ky a rozkres zna ky v segmentu
- B | 03 Ochranná zóna a doporu ená minimální velikost samostatné zna ky
- B | 04 Ochranná zóna a doporu ená minimální velikost segmentu
- B | 05 Zna ka na podkladové ploše
- B | 06 Zna ka na podkladové ploše - fotografii
- B | 07 Zakázané modifikace zna ky

C

Písmo a barevnost

- C | 01 Písmo ve zna ce
- C | 02 Barevnost

D

P íklady použití zna ky

- D | 01 P íklady umíst ní zna ky na obalech
- D | 02 P íklady umíst ní zna ky na obalech II
- D | 03 P íklady umíst ní zna ky na obalech III
- D | 04 P íklady umíst ní zna ky na obalech IV
- D | 05 P íklady umíst ní zna ky na obalech V
- D | 06 P íklad umíst ní zna ky na letáku
- D | 07 P íklad umíst ní zna ky na propaga ních p edm tech

A

| Úvod

Národní značka kvality KLASA je spravována Odborem pro marketing Státního zemědelského fondu. Její udování je součástí projektu podpory domácích potravin, které splňují přísná kritéria kvality.

Díky probíhající komunikační kampani se neustále zvyšuje povídání veřejnosti o značce KLASA a rovněž o potravinách, kterým byla přidlena. Proto je velmi důležité, aby i na obalech byla značka aplikována jednotným způsobem. Jednotná podoba značky, kterou veřejnost zná z médií, tak usnadní zákazníkovi orientaci mezi množstvím potravin, které jsou dnes na trhu dostupné, a posílí věřili tyto produkty vyhledávat.

Za tímto účelem byl vytvořen tento grafický minimanuál, který je určen pro výrobce, jejichž produkty jsou již nositeli značky KLASA. Shrnuje závazná pravidla pro práci s značkou KLASA nejenom při umisťování na obaly, ale i na jiné propagátivní materiály.

3

Zna ka

Zna ka KLASA je two ena grafickým prvkem – stylizovaným písmenem „a“ a samotným názvem zna ky. Tento název, který je součástí zna ky, je zpracován verzálkami a poslední písmeno „A“ je zvýrazněno podkladovou plochou v podobě kruhu. Název je vystěděn pod grafickým prvkem.

A Zna ka ve své barevné podobě je twoena dvěma barvami – červenou a modrou (Pantone a CMYK barevnost viz. kapitola C/03).

B Zna ka ve své ernobílé podobě je twoena jednou barvou – černou.


ernobílou podobu zna ky lze použít pouze tehdy, neumožuje-li tisková technologie i další závažné okolnosti použití zna ky v její barevné podobě.

A**B**

A V celém manuálu pracujeme s univerzální velikostí a vzdálenostmi definovanými pomocí rozměru X . Rozměr X je roven šířce samostatné značky. Šířka značky je tedy $1X$, výška značky pak $1,525X$. Z toho počítáme pro konstrukci tzv. segmentu.

B Segment je bílý obdélník se zaoblenými rohy, ve kterém je značka umístěna. Byl vyvinut na základě potřeby aplikovat značku KLASA na barevné podkladové plochy tak, aby nebyla narušena specifická barevnost značky. Jeho konstrukce respektuje minimální ochrannou zónu značky X .

C Příklad umístění značky na jinou plochu než bílou může být použita pouze značka v segmentu.



Příklad umístění značky v segmentu na plnobarevném podkladu

A

Rozkres základních proporcí značky

B

Rozkres značky v základním segmentu

A Ú elem minimální ochranné zóny zna ky je zachování dostate né itelnosti a prostoru kolem zna ky. V prostoru mi- nímální ochranné zóny nelze umis ovat jakýkoli další prvek – text, jinou zna ku apod. Minimální ochranná zóna ur uje mj. i vzdálenost od okraje listu i jiné plochy, na níž je zna ka aplikována. Minimální ochranná zóna samostatné zna ky KLASA je definována vzdáleností X.

B Další definicí, která zaru uje dosta- te nou itelnost zna ky, je doporu ená minimální velikost samostatné zna ky. Pro základní barevnou podobu zna ky, použité na bílé podkladové ploše, je tato velikost stanovena na 10 mm výšky zna ky. Vel- kost zna ky je nutné p izp sobit konkré- ním požadavk m jednotlivých tiskových a výrobních technologií.

B

Doporu ená minimální velikost zna ky pro použití na bílém podkladu

A

Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny.

Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny.



Toto je slepý Text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny.

Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny. Toto je slepý text určený jako příklad pro umístění kolem ochranné zóny.

P íkla d ochranné zóny kolem zna ky

B | 04


Ochranná zóna a doporučená minimální velikost segmentu

A Ú elem minimální ochranné zóny segmentu je zachování dostate né itel- nosti zna ky a prostoru kolem segmentu. V prostoru minimální ochranné zóny nelze umis ovat jakýkoli další prvek – text, jinou zna ku apod. Minimální ochranná zóna segmentu je definována vzdáleností X od okraje segmentu.

B Další definicí, která zaručuje dostatečnou výšku segmentu, je doporučená minimální velikost segmentu. Pro základní barevnou podobu značky v segmentu, použité na jiné než bílé podkladové ploše, je tato velikost stanovena na 12 mm výšky segmentu. Velikost značky je nutné přizpůsobit konkrétním požadavkům jednotlivých tiskových a výrobních technologií.



Doporučená minimální velikost znaku v segmentu pro použití na barevném podkladu



Píklad ochranné zóny kolem znaky v segmentu

B | 05 Značka na podkladové ploše

Znáku KLASA lze na obal umístit v následujících podobách.


A Umisťujeme-li znáku na bílou podkladovou plochu, pracujeme se základní barevnou podobou samostatné znáky KLASA.



B Umisťujeme-li znáku na jinou než bílou podkladovou plochu, pracujeme se základní barevnou podobou znáky v segmentu.




C Umisťujeme-li znáku na bílou podkladovou plochu, a dle definovaných podmínek nelze využít podoby znáky A, pracujeme se sernobílou podobou samostatné znáky KLASA.



D Umisťujeme-li znáku na jinou než bílou podkladovou plochu, a dle definovaných podmínek nelze využít podoby znáky B, pracujeme se sernobílou podobou znáky KLASA v segmentu.

Jiné použití znáky není povolené.



B | 06 Značka na podkladové ploše - fotografii

Známku KLASA lze na obal umístit v následujících podobách.

- A** Umožujeme-li známku na podkladovou plochu, kterou tvoří fotografie, pracujeme se základní barevnou podobou známkového segmentu. Tato varianta použití je jediná správná.

Jiné použití známkového segmentu není povolené.




Barevná podoba známkového segmentu na fotografii




Příklady zakázaného užití známkového segmentu



Příklady zakázaného užití známkového segmentu



Značku KLASA lze na obal umístit pouze v souladu s pravidly definovanými v tomto grafickém manuálu (viz kapitoly B/01 až B/06). Jiné modifikace a použití značky nejsou povoleny.



C

Písmo
a barevnost

A Znáka KLASA je tvořena grafickým prvkem – stylizovaným písmenem „a“ a samotným názvem znáky. Tento název, který je součástí znáky, je zpracován verzálkami písma Symbol Medium Italic. Poslední písmeno „A“ je zvýrazněno podkladovou plochou v podobě kruhu.

B Písmo Symbol Medium Italic je použito pouze pro znaku, nepoužívá se pro sazbu dalších textů.



Upravené písmo Symbol Medium Italic je používáno pouze ve značce a nesmí se používat ani pro údely sazby, ani na obalech.

B Symbol Medium Italic


*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
1234567890?&%<=>@[§]()*+*

A Základními barvami značky KLASA jsou barva červená a modrá. V kombinaci s bílou podkladovou plochou, na které je značka vždy umístěna, je tak vyjádřena tradice značky. Národní barvy také naznačují, že se jedná práv o české potraviny, kterým je značka přidována.

B Červená barva je specifikována jako Pantone 1795 C (pro soutisk je to barevné složení 0/94/100/0) a modrá barva jako Pantone 280 C (pro soutisk je to barevné složení 100/72/0/18).



Základní barvy společnosti pro použití v tisku



D

Píklady použití
značky

Tato kapitola shrnuje dosud popsaná právila práce se značkou. Uvedené ilustrace píkly ukazují možnosti aplikace značky na různých typech obalů pro různé typy produktů. Na obal výrobku je možné aplikovat více než jednu značku KLASA (např. na titulní straně a v textové části obalu, popřípadě je možné označit části, které se při použití oddluší – více o a kelímek).







D | 04

Příklady umístění značky na obalech IV





Následující ilustrační píklady přiblížují možnosti aplikace značky na vlastních propagacních materiálech.

