

V Praze dne 3. února 2015

22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika – výklad pojmu „lesnická nástavba“ – ÚPRAVA ZE DNE 3.2.2015

Na základě stanoviska Řídícího orgánu PRV (ministerstvo zemědělství), dochází k úpravě výkladu pojmu „lesnická nástavba“, viz níže.

Zároveň žadatele informujeme, že při posuzování limitu provozní hmotnosti, jež je uveden u souvisejícího kódu způsobilého výdaje 002, bude v případech, kdy je v technickém průkazu uveden rozsah provozní hmotnosti, posuzován limit provozní hmotnosti vůči spodní hranici intervalu. Pokud je například v technickém průkazu uvedena hmotnost 5,4 – 6,2 t, limit hmotnosti 5,5 t se v tomto intervalu nachází. Prahová hodnota levé strany intervalu hmotnosti je pak hodnotou, ke které je limit hmotnosti posuzován.

Upozornění pro žadatele, týkající se výkladu pojmu „lesnická nástavba“, uvedeného v číselníku výdajů, na které může být poskytnuta dotace, u kódu 002 Univerzální kolové traktory (UKT) pouze s lesnickou nástavbou.

Lesnická nástavba je kompaktní celek složený vždy z ochranného rámu (klece) zabraňující poškození kabiny traktoru a dalších komponentů, mezi které patří (taxativně):

- rampovač (bez i s přidržovacím prstem nebo prsty),
- naviják se štítem (jednobubnový, dvojbubnový) montovaný napevno ~~(ne v trojbodovém závěsu)~~ **nebo nesený v trojbodovém závěsu,**
- ochranná vana podvozku,
- ochrana nádrže traktoru,
- ochrana výfuku traktoru,
- ochrana skel traktoru.